

SHIBAURA

HANDLICHER KOMPAKTTRAKTOR

SX24

Langlebigkeit und
Funktionalität



SHIBAURA

SX24 (abgebildet mit 1,50m Zwischenachsmähwerk)

SX24 die richtige Kombination von Stärke, Motorkraft, Vielseitigkeit, Wendigkeit und Komfort



Leichte Zugänglichkeit für Wartung und Pflege



Bedienerfreundlich die Instrumente, Hebel und Pedale



Kat. 1 Dreipunkt, Anhängung und unabhängige Zapfwelle

TECHNISCHE ANGABE*

MODELL	SX24		
Antrieb / Getriebe	4WD/ HST		
MOTOR (DIESEL)			
Modell / Leistung	(DIN PS / kW)	S773 24 (17,9)	
Zylinder / Hubraum / Drehzahl	(cc / U./min.)	3 / 1005 / 3000	
Batterie / Lichtmaschine / Tankinhalt	(A / V-A / L)	40 / 12-40 / 29,5	
ZAPFWELLE UNABHÄNGIG			
Hinten / Mitte / Vorne (Option)	(U./min.)	540 / 2185/ 2185	
HYDRAULIEK			
Positionsregelung / Dreipunkt gestänge		Standard	
Hubkapazität	(kg)	705	
FAHRSYSTEM			
Lenkung / Bremsen		Hydraulisch / nasse Scheiben	
BEREIFUNG			
Terra		(V) 18x8,50-8 (H) 26x12,00-12	
Rasen		(V) 18x8,5-8 (H) 26x12,00-12	
Acker		(V) 4,00-9 (H) 7-14	
GESCHWINDIGKEITEN			
Vorwärts / Rückwärts	(km/h)	2 Gruppen:	0 bis 8,1 und 0 bis 16,6 / 0 bis 5,4 und 0 bis 11,1
ABMESSUNGEN TERRA/ RASENREIFEN			
Länge / Breite / Höhe	(mm)	2493 / 1175 / 2288	
Radstand / Bodenfreiheit	(mm)	1400 / 230	
Spuorbreite vorne / hinten	(mm)	940 / 870	
Gewicht inkl. Bügel	(kg)	696	

*Technische Änderungen unter Vorbehalt



SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV
 Begonialaan 7
 NL - 6851 TE Huissen
 Tel. (0031) 026 326 9999
 Fax (0031) 026 326 9990
 E-mail: info@shibaaura.com
 www.shibaaura.com

Händler:

Ha.Ha. Gabelstapler, Förder- und Lagertechnik GmbH

Zedernweg 39
 52076 Aachen-Oberforstbach
 Tel.: 02408/58514
 Fax: 02408/5645
 E-Mail: ha.ha.gabelstapler@t-online.de