

TECHNISCHE ANGABEN*

MODELL	SX24	
Antrieb/ Getriebe	4WD/ HST	
MOTOR (DIESEL)		
Typ / Leistung	(DIN pk / kW)	S773 24 (17,9)
Zylinder / Hubraum / Drehzahl	(cc / U./min.)	3 / 1005 / 3000
Batterie / Lichtmaschinen / Tankinhalt	(A / V-A / l)	40 / 12-40 / 29,5
ZAPFWELLE UNABHÄNGIG		
Hinten / Mitte / Vorne (Option)	(U./min.)	540 / 2185/ 2185
HYDRAULIEK		
Positionsregelung / Dreipunkt gestänge	Standard	
Hubkapazität	(kg)	705
FAHRSYSTEM		
Lenkung / Bremsen	Hydraulisch / Nasse Scheiben	
BEREIFUNG		
Terra	(V) 18x8,50-8 (H) 26x12,00-12	
Rasen	(V) 18x8,5-8 (H) 26x12,00-12	
Acker	(V) 4,00-9 (H) 7-14	
GESCHWINDIGKEITEN		
Vorwärts / Rückwärts	(km/h)	2 Gruppe: 0 tot 8,1 en 0 tot 16,6 / 0 tot 5,4 en 0 tot 11,1
ABMESSUNGEN MIT TERRA/ RASENREIFEN		
Länge / Breite / Höhe	(mm)	2493 / 1175 / 2288
Radstand / Bodenfreiheit	(mm)	1400 / 230
Spurbreite Vorne / Hinten	(mm)	940 / 870
Gewicht incl. Bügel	(kg)	696

*Technische Änderungen unter Vorbehalt



SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

Tel. (0031) 026 326 9999

Fax (0031) 026 326 9990

E-mail: info@shibaura.com

www.shibaura.com

Ha.Ha. Gabelstapler, Förder- und Lagertechnik GmbH

Zedernweg 39

52076 Aachen-Oberforstbach

Tel.: 02408/58514

Fax: 02408/5645

E-Mail: ha.ha.gabelstapler@t-online.de